

Technische Datenblatt

Technical DataSheet

DB_G_01_12



60-370/5 AHV

DATUM: 30.01.2018

Rohgewebe /
Raw fabric

Toleranzen /
Tolerance

Test Methode /
certificates

Garn / Yarn				DIN 53830-3	
100% Para-Aramid Regenerat					
	Kette / Warp	Nm 7,5/2		± 5 %	
	Schuss/ Weft	Nm 7,5/1		± 5 %	
Thread count	Kette / Warp	9,0	Fd/cm	± 5 %	
	Schuss/ Weft	8,0	Fd/cm	± 5 %	
Gewicht / Weight		370	g/m²	± 5 %	DIN EN 12127
Bindung/ Structure		Fischgrat / Herringbone			DIN ISO 9354
Nutzbreite/usable width		150	cm		

Beschichtetes Gewebe
Coated fabric

Toleranzen /
Tolerance

Test Methode /
certificates

Coated fabric		Perforated		Coated fabric	
Beschichtung / Coating		Einseitig beschichtet mit Alutransferfolie one side coated with Alu-transfer foil			
Gewicht / Weight		460	g/m ²	± 10 %	DIN EN 12127
Dicke / Thickness		1,15	mm	± 10 %	DIN EN ISO 5084
Zugfestigkeit / tensile strength					DIN EN ISO 13934-1
	Kette / Warp	2700	N/ 5 cm		
	Schuss/ Weft	1700	N/ 5 cm		
Pflege/ Care	Feuchtes Abwischen der Alu-Seite <i>Wet wiping of the Alu-side</i>				
Doc.					

Zertifikate / certificates

Norm/ norms	Prüfung / test	Ergebnisse / results
DIN EN 11612		A1, B1, C3, D3, E3, F1

TTI Technische Textilien GmbH, Volkmannsgrün 46, 95197 Schauenstein

Tel: 09252/251500 Fax: 09252/2515025

Email: info@tti-intern.dehomepage: www.tti-intern.de