

Technische Datenblatt

Technical DataSheet

DB_G_01_12

71-550/X¹ V4A PU1-791

DATUM: 26.06.2018

Rohgewebe / Raw fabric

Toleranzen / Tolerance

Test Methode / certificates

Garn / Yarn					DIN EN ISO 2060
	Kette / Warp	EC9	68x2tex + 0,1V4A	± 5 %	
	Schuss/ Weft	EC9	68x2tex + 0,1V4A	± 5 %	
Fadenanzahl					DIN EN 1049-2
Thread count	Kette / Warp	16,0	1/cm	± 5 %	
	Schuss/ Weft	10,0	1/cm	± 5 %	
Gewicht / Weight		550	g/m ²	± 5 %	DIN EN 12127
Breite / Width		¹ 100, 120, 150		± 3 %	
Bindung/ Structure		Leinwand / <i>plain</i>			DIN ISO 61101-1

Beschichtetes Gewebe Coated fabric

Toleranzen / Tolerance

Test Methode / certificates

Beschichtung / Coating	Einseitig mit PU grau beschichtet <i>One side coated with PU grey</i>				
Gewicht / Weight		580	g/m ²	± 10 %	DIN EN 12127
Dicke / Thickness		0,56	mm	± 10 %	DIN EN ISO 5084
Zugfestigkeit / tensile strength					DIN EN ISO 13934-1
	Kette / Warp		N/ 5 cm		
	Schuss/ Weft		N/ 5 cm		
Temperaturbeständigkeit resistant	Temperature	Glasgewebe bis 550°C <i>Glass fabric up to</i>			

Doc.

TTI Technische Textilien GmbH, Volkmannsgrün 46, 95197 Schauenstein

Tel: 09252/25150-00 Fax: 09252/25150-25

Email: info@tti-intern.dehomepage: www.tti-intern.de